

HI UNIVERSAL

MADE IN SINGAPORE

DẦU ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG / SUPER TRANSMISSION - ENGINE OIL API CF 10W

MÔ TẢ

Dầu động cơ - Truyền động HI UNIVERSAL CF 10W là dầu đơn cấp được pha trộn từ dầu gốc tinh chế kết hợp phụ gia có tính tẩy rửa/phân tán, chống oxy hóa, chống mài mòn và chống tạo bọt cao cấp mang lại hiệu suất mong muốn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

API CF	Caterpillar TO-2
MB 228.0	Allison C-4
MAN 270	MIL-L-2104C
MTU Type 1	ACEA E2-96#5

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM

- Độ ổn định nhiệt và độ bền ôxi hóa của dầu cao hạn chế hình thành cặn bẩn, tăng khả năng chống ăn mòn và chống đóng cặn.
- Hàm lượng tro sunphat thấp.
- Bảo vệ chống mài mòn và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của động cơ, thiết bị.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa. Nhiệt độ bảo quản dưới 60°C.

ỨNG DỤNG

Dầu động cơ - Truyền động HI UNIVERSAL CF 10W là loại dầu động cơ đơn cấp sử dụng cho động cơ diesel của xe chuyên dụng, thiết bị di chuyển, bốc xếp vận hành ở nhiệt độ ổn định.

Loại dầu đơn cấp này cũng được khuyến nghị sử dụng như dầu thủy lực – hộp số trong một số loại hộp số thiết bị, hệ thống truyền động và hệ thống thủy lực có yêu cầu sử dụng dầu nhớt tiêu chuẩn Allison C4/Caterpillar TO-2

ĐÓNG GÓI

Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường, cống rãnh, v.v..

Gom dầu thải chuyển cho các đơn vị chức năng xử lý.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN Dầu nhớt HI Universal không gây nguy hại đối với sức khỏe và môi trường nếu thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Chi tiêu	Thông số	Phương pháp thử
Cấp độ nhớt SAE	10W	
Phẩm cấp chất lượng	API CF	
Tỷ trọng tại 15°C, g/cm ³	0,864	ASTM D4052
Độ nhớt động học ở 40°C, cST	35,25	ASTM D445
Độ nhớt động học ở 100°C, cST	6,12	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	121	ASTM D2270
TBN (mg KOH/g)	11,1	ASTM D2869
Điểm chớp cháy, °C	210	ASTM D92
Điểm đông đặc, °C	-39	ASTM D97

BELIGHT INTERNATIONAL PTE. LTD

Phone: + 65 6394 9174.

Fax: + 65 6725 8045

Add: 3 Shenton Way #16-08 Shenton House, Singapore

MANUFACTURED BY : GULF ASIA-PACIFIC PTE. LTD.

Add: 37/41 Tuas Road, Singapore 638503.

Website: www.gulfoilltd.com

Under the authority of Belight International Pte. Ltd



Cert. No: SCS 102282Q

SOCOTEC

NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐÔNG Á

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Phường Máy chài, Quận Ngô quyền, TP. Hải phòng **** Tel: 0225 - 3669.777 / 0936.560.139