

HI UNIVERSAL

MADE IN SINGAPORE

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ CAO CẤP - TURBO ENGINE OIL API CF-4/SG

MÔ TẢ

Dầu bôi trơn độ nhớt đa cấp, chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc tinh chế và các chất phụ gia có tính tẩy rửa/phân tán, chống oxy hóa, chống mài mòn và chống tạo bọt cao cấp.

HI UNIVERSAL API CF-4/SG là sản phẩm đa dụng dùng cho động cơ diesel tải trọng nặng, được pha chế để bôi trơn cho các động cơ yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CF-4/SG.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

API CF-4/SG	MB 228.0/228.1
ACEA E1-96# 2, E2-96#5	Allison C-3/ C-4
MIL-L-2104C: Kolomn a M-14D2	Caterpillar TO-2
MAN 270	MTU Type 1

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM

- Hệ phụ gia làm sạch giúp phân tán bụi bẩn, muối than có thể tích tụ lại bên trong động cơ, hạn chế hình thành cặn bẩn, chống ô-xi hóa, chống ăn mòn và chống đóng cặn trên piston.
- Thích hợp cho cả động cơ xăng và diesel
- Hệ phụ gia chống mài mòn tiên tiến gốc kim loại hữu cơ chống mài mòn các thành phần chịu tải khác nghiệt trong mọi điều kiện hoạt động. Độ nhớt đang cấp gia tăng khả năng chống mài mòn lúc khởi động và dưới những điều kiện hoạt động ở nhiệt độ cao. Kéo dài thời gian thay dầu và giảm tiêu thụ dầu.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng

mặt trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa. Nhiệt độ bảo quản dưới 60%.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm này phù hợp với các động cơ diesel hút khí tự nhiên hoặc có trang bị turbo tăng áp.

Sử dụng cho nhiều loại động cơ diesel/ hoặc xăng (động cơ 4 thì trung / cao tốc)

Sử dụng cho các loại Xe vận tải đường bộ; Xe thi công và xe chuyên dụng trong nhà máy; Máy kéo và máy nông nghiệp; Động cơ diesel trung - cao tốc đường thủy/ hàng hải (như tàu đánh cá, vận tải sông, biển v.v.); Máy phát điện; Hệ thống thủy lực di động (nếu loại nhớt và độ nhớt là phù hợp) ...

ĐÓNG GÓI

Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường cống rãnh, vv..
Gom dầu thái chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Dầu động cơ HI Universal không gây nguy hại đối với sức khỏe và môi trường nếu thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Chi tiêu	CF-4/SG		Phương pháp thử
	15W40	20W50	
Cấp độ nhớt SAE	15W40	20W50	
Tỷ trọng tại 15°C, g/cm ³	0,872	0,886	ASTM D4052
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	102	178	ASTM D445
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	14,2	19,5	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	142	126	ASTM D2270
TBN (mg KOH/g)	9,5 - 11,5	9,5 - 11,5	ASTM D2896
Điểm chớp cháy, °C	240	240	ASTM D92
Điểm đông đặc, °C	-39	-27	ASTM D97

BELIGHT INTERNATIONAL PTE. LTD

Phone: + 65 6394 9174.

Fax: + 65 6725 8045

Add: 3 Shenton Way #16-08 Shenton House, Singapore

MANUFACTURED BY : GULF ASIA-PACIFIC PTE. LTD.

Add: 37/41 Tuas Road, Singapore 638503.

Website: www.gulfoilltd.com

Under the authority of Belight International Pte. Ltd



NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐÔNG Á

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Phường Máy chài, Quận Ngô quyền, TP. Hải phòng **** Tel: 0225 - 3669.777 / 0936.560.139