

# HI UNIVERSAL

MADE IN SINGAPORE

## DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG / AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ION - ATF DIII-H

### MÔ TẢ

Dầu hộp số tự động ION ATF DIII-H hiệu năng có, đã được pha chế với dầu gốc tinh chế kết hợp với công nghệ phụ gia tiên tiến để đáp ứng điều kiện hoạt động khác nghiệt của môi trường hộp số tự động, được thiết kế để cung cấp khả năng chịu nhiệt, tải trọng và đập cao, khả năng duy trì độ nhớt ở nhiệt độ thấp và khả năng truyền động tốt hơn so với dầu hộp số tự động thông thường, có tính năng chống oxy hóa vượt trội, kéo dài tuổi thọ sử dụng.

### TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

DEXRON - III H/M/G	ALLISON TES-389
ALLISON C-3/C-4	VOLVO 97340
CAT TO-2	MERCON-M2C185A
VOITH H55.6335.XX	ZF TE-ML 05L / 09 / 21L

### TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM

1. Chống mài mòn và bảo vệ bánh răng đáng tin cậy.
2. Tính lưu động của dầu tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
3. Tăng tối đa tuổi thọ hộp số, vận hành êm, tăng cường độ bền ma sát kéo dài tuổi thọ truyền động và thúc đẩy chuyển số mượt mà.
4. Tuổi thọ của dầu cao: Phụ gia ức chế oxy hóa siêu việt kết hợp dầu gốc hiệu năng cao cho tính năng chống oxy hóa và bền nhiệt vượt trội nhằm ngăn chặn quá trình hình thành a-xít, dầu hóa đặc và tạo cặn bẩn.
5. Dải ứng dụng rộng: được khuyến nghị sử dụng trong hộp số tự động cho xe du lịch GM & Ford và hộp số xe tải hạng nhẹ. Sản phẩm này cũng thích hợp để sử dụng trong hộp chuyển số, bộ chuyển đổi mô-men xoắn hộp số thủy tĩnh và các ứng dụng như trong máy nên khi máy bơm thủy lực và các loại dịch vụ khác được khuyến nghị sử dụng ATF với đồ nhất tương đương.

### BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.

Nhiệt độ bảo quản dưới 60°C.

### ỨNG DỤNG

Dầu ION ATF DIII-H được thiết kế để sử dụng trong hộp số tự động GM trước năm 2005 và hộp số tự động Ford được chế tạo từ năm 1983 đến năm 1996, Hộp số tự động xe tải nặng, Hộp số tự động xe thi công cơ giới hạng nặng, nơi yêu cầu

Bộ phận trợ lực tay lái ( khi hàng chế tạo máy khuyến nghị sử dụng loại dầu DEXRON\* III và MERCON\* )

\* Máy nén khí rô to cánh trượt và trục vít ( khi loại dầu này là thích hợp).

\* Các hệ thống thủy lực lưu động, Các hệ thống thủy lực công nghiệp, Các hệ thống thủy lực hàng hải

### ĐÓNG GÓI

Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

### BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường cống rãnh, vv..

Gom dầu thái chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí.

### SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Dầu nhớt HI Universal không gây nguy hại đối với sức khỏe và môi trường nếu thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Chi tiêu	Thông số	Phương pháp thử
Tỷ trọng tại 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,858	ASTM D4052
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	34	ASTM D445
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	7,2	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	183	ASTM D2270
Điểm chớp cháy, °C	190	ASTM D92
Điểm đông đặc, °C	-42	ASTM D97

#### BELIGHT INTERNATIONAL PTE. LTD

Phone: + 65 6394 9174.

Fax: + 65 6725 8045

Add: 3 Shenton Way #16-08 Shenton House, Singapore

#### MANUFACTURED BY : GULF ASIA-PACIFIC PTE. LTD.

Add: 37/41 Tuas Road, Singapore 638503.

Website: www.gulfoilltd.com

Under the authority of Belight International Pte. Ltd



Cert. No: SCS 102282Q



#### NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐÔNG Á

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Phường Máy chài, Quận Ngô quyền, TP. Hải phòng \*\*\*\* Tel: 0225 - 3669.777 / 0936.560.139