

DẦU NHỚT BÁNH RĂNG CẦU/ HỘ SỐ CAO CẤP - GEAR OIL EP API GL-5

MÔ TẢ

Dầu bánh răng cầu / hộ số HI UNIVERSAL GL-5 được sản xuất từ dầu gốc tinh chế và các chất phụ gia cao cấp, là loại dầu bôi trơn bánh răng đa cấp, chịu cực áp, được thiết kế để phục vụ cho hộp số, bộ vi sai và bộ truyền động làm việc trong điều kiện tải trọng nặng, yêu cầu chất bôi trơn giảm áp hoặc cực áp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- API GL-5
- AISE
- MAN 342N
- AGMA 9005-EO2
- ZF TE-ML 16B/17B/19B
- ZF TE-ML C/D
- DIN 51517 PART 3
- DAVID BROWN S1.53.101

TÍNH NĂNG – ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ bánh răng đã được chứng minh trong điều kiện tốc độ thấp và tốc độ cao;
- Phụ gia chịu cực áp (EP) phát pho lưu huỳnh cao cấp giúp dầu chịu tải trọng – momen xoắn và lực và đập lớn
- Ổn định nhiệt / chống oxy hóa tốt, kiểm soát bùn - độ sạch chống lại sự hình thành cặn có hại giúp bảo vệ, kéo dài tuổi thọ của các bộ phận, bánh răng. Làm việc ở dải nhiệt độ rộng. Tính lưu động ở nhiệt độ thấp giúp chuyển số mượt mà và hoạt động của bộ vi sai trong điều kiện lạnh.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. Tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.

Nhiệt độ bảo quản dưới 60°C.

ỨNG DỤNG

Dầu bánh răng cầu hộ số HL UNIVERSAL GL-5 được phát triển để bôi trơn các bộ chuyển động, bộ vi sai ô tô, thích hợp để bôi trơn hộp số tay, nơi nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng dầu API GL5.

ĐÓNG GÓI

Xô (Thùng) 18L, Phuy 200L

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không thải bỏ dầu đã qua sử dụng ra môi trường cống rãnh, vv..
Gom dầu thải chuyển cho các đơn vị chức năng xử lí.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Dầu nhớt HI Universal không gây nguy hại đối với sức khỏe và môi trường nếu thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp trong quá trình sử dụng.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với dầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Chi tiêu	Thông số		Phương pháp thử
	80W90	85W140	
Cấp độ nhớt SAE			
Tỷ trọng tại 15°C, g/cm³	0,895	0,905	ASTM D4052
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	180	390	ASTM D445
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	17	29	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	100	103	ASTM D2270
Điểm chớp cháy, °C	230	230	ASTM D92
Điểm đông đặc, °C	-27	-18	ASTM D97

BELIGHT INTERNATIONAL PTE. LTD

Phone: + 65 6394 9174.

Fax: + 65 6725 8045

Add: 3 Shenton Way #16-08 Shenton House, Singapore

MANUFACTURED BY : GULF ASIA-PACIFIC PTE. LTD.

Add: 37/41 Tuas Road, Singapore 638503.

Website: www.gulfoilltd.com

Under the authority of Belight International Pte. Ltd



Cert. No: SCS 102282Q



NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN TẠI VIỆT NAM : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐÔNG Á

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Phường Máy chài, Quận Ngô quyền, TP. Hải phòng **** Tel: 0225 - 3669.777 / 0936.560.139